

## Performance Data & Specifications | Spécifications & Rendement

MODEL MODÈLE	SIZE DIAM	FINISH FINI	AIRFLOW DÉBIT D'AIR	MAX RPM	AIR VELOCITY 5' FROM FAN VITESSE À 5' DU VENTILATEUR	CFM	HIGH AMPS AMPÈRES MAX	LOW AMPS MIN AMPÈRES	HIGH WATTS WATTS MAX	LOW WATTS WATTS MIN	DOWNROD LENGTH LONGUEUR DE TIGE
CP36	36"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	380	750 FT/MIN	7100	0.7	0.25	76	28	16"
CP48	48"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	320	700 FT/MIN	13000	0.8	0.35	86	36	16"
CP56 F&R	56"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	16"
CP56 WH	56"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	16"
CP56S (WITH DOWNROD AVEC TIGE)	56"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	36"
CP56 C&P (WITH CORD & PLUG CORDON ET PRISE)	56"	WHITE BLANC	DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	16"
CP56 BR	56"	BROWN BRUN	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	16"
CP56FRBK	56"	BLACK NOIR	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	310	660 FT/MIN	20500	0.9	0.4	97	40	16"
CP48 HPWP	48"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	352	700 FT/MIN	21000	0.55	—	64	—	16"
CP56 HPWP	56"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	319	660 FT/MIN	27500	0.83	—	100	—	16"
CP60 HPWP	60"	WHITE BLANC	UP/DOWNDRAFT DÉBIT VERS LE BAS / HAUT	292	650 FT/MIN	46000	0.84	—	101	—	16"

MODEL # MODÈLE	MAX. # OF FANS/CONTROL MAX. # DE VENTILATEURS/ CONTRÔL	VARIABLE SPEED OPERATION OPÉRATION VARIABLE DE VITESSE	POWER SUPPLY ALIMENTATION D'ÉNERGIE	AMPERE RATING ÉVALUATION D'AMPÈRE
MC-3	2	MANUAL - MANUEL	120V / 1 / 60HZ	2.5
MC-5	4	MANUAL - MANUEL	120V / 1 / 60HZ	5
MC-10	8	MANUAL - MANUEL	120V / 1 / 60HZ	10
MC-15	12	MANUAL - MANUEL	120V / 1 / 60HZ	12
FRMC5	4	MANUAL C/W FORWARD/REVERSE SWITCH MANUEL AVEC INTERRUPTEUR DE DIRECTION	120V / 1 / 60HZ	5